МОВИЛЬ
С ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ

DR-9647

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2026.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Мовиль предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей автомобиля. Продукт представляет собой суспензию тонкодисперсных частиц твёрдых алканов и ингибиторов коррозии в смеси с органическими растворителями и углеводородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т.д.).

СВОЙСТВА
Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Высокие проникающие свойства. Устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Допускается наносить на ржавую и влажную поверхность, а также старые антикоррозионные покрытия. Обеспечивает временную антикоррозионную защиту наружных поверхностей автомобиля (днища, порогов, арок колес и т.п.). Аэрозольный баллон снабжён длинной трубочкой с насадкой, создающей всестороннее распыление и возможность обработки самых труднодоступных мест.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	однородная жидкость светло-коричневого цвета
Основа	суспензия алканов в растворе консервационных масел с добавлением плёнкообразователя
Плотность при 20 °С, г/см³	0,84–0,88 (без газа-вытеснителя)
Термостойкость покрытия при 45°С	выдерживает
Стойкость плёнки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч	300
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Во избежание попадания следов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подлежащие обработке. Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. Рекомендуется наносить состав в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут. Для удаления с лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать «Очиститель битумных пятен KERRY». Перед эксплуатацией автомобиля рекомендуется дать составу высохнуть в течение 24 часов.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ХРАНЕНИЕ
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от –40 °С до +50 °С.

СРОК ГОДНОСТИ
5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УПАКОВКА
Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2384-026-53934955-11

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли,
Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
donewell.pro